

Productinformatie

88 06 250

KNIPEX Alligator®

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



- goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone
- meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit
- hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- klembeveiliging voorkomt verwondingen
- gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging
- grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Allgemein

Artikel-nr.	88 06 250
EAN	4003773039303
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	374 g
Afmetingen	250 x 75 x 28 mm

Technische Attribute

Instelposities	9
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 2 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	46 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 50 mm
VDE-gekeurd	ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen