

Productinformatie

88 02 250

KNIPEX Alligator®

DIN ISO 8976



- hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- klembeveiliging voorkomt verwondingen
- gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging
- grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Allgemein

Artikel-nr.	88 02 250
EAN	4003773019282
gewicht	347 g
Afmetingen	250 x 50 x 87 mm

Technische Attribute

Instelposities	9
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 2
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	46 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 50 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen